



**LED-Decken-/Wandleuchte 3000K D515 m.HF-BWM
311525.002.7.19**



RZB
311525.002.7.19
4051859073895 EAN/GTIN

222,24 CHF exkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**



14-16 Tage* (CHE)

LED-Decken-/Wandleuchte 3000K D515 m.HF-BWM 311525.002.7.19 Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Anbaumontage, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 8, Fassung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Ausführung des Rasters ohne, Spannungsart AC, Nennspannung 220 ... 240V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteiler ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus, Lichtaustritt direkt/indirekt, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50000h, Schutzart (IP) IP40, Schutzart (NEMA) sonstige, Schlagfestigkeit IK03, Schutzklasse I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 25 ... 25°C, Mit Bewegungsmelder, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s, Geeignet für Lampenleistung 2,2 ... 2,2W, Max. Systemleistung 19W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 2100lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 3000 ... 3000K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Leuchtenlichtausbeute 111lm/W, Leistungsfaktor 0,95, Höhe/Tiefe 150mm, Außendurchmesser 515mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Polzahl 4, Leiterquerschnitt 2,5mm², Anschlussart Steckklemme, Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal, Mit HF-Bewegungsmelder, Parameter des Bewegungsmelders in Deckenhöhe von max. 4 m oder Wandmontage von max. 2, 7 m., HF-Melder 5, 8 GHz ISM Frequenzband, Helligkeitsstufen: Tageslicht / 300 Lux / 150 Lux / Dämmerungslicht / Dunkelheit / Einlernen, Empfindlichkeit / Reichweite 2 m, 10 m Durchmesser (20%, 100%) einstellbar, Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten einstellbar, Erfassungsbereich 120°, Abgestrahlte Leistung < 5, 0 mW, Schaltleistung: 800 W (ohmsche Last), 500 W (Leuchtstofflampe, LED), Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen bedingt geeignet

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

