Shop-Bestellnummer
EB11603023

28.03.2024/12:46

https://www.eibabo.ch/maico/abluftelement-centro-e-eb11603023



Abluftelement Centro-E

Maico
Centro-E
0084.0183
4012799841838 EAN/GTIN

205,60 CHF exkl. MwSt.**
zzgl. **Versandkosten**

14-16 Tage* (CHE)

Abluftelement Centro-E, Nennweite=75 mm, Volumenstrom=65 m³/h, Farbe=weiß, Fördermitteltemperatur=-20..40 °C, Montageart=Unterputz, Bemessungsspannung=230 V, Netzfrequenz=50 Hz, Zusammenstellung=sonstige, Nennstrom=0,9 A, Werkstoff des Gehäuses=Kunststoff, Richtung=Axial, Schutzart (IP)=sonstige, Breite=251 mm, Höhe=251 mm, Tiefe=138 mm, Abluftelement Centro-E - Ausführung elektrisch: Abluftelement mit elektrothermischem Stellantrieb. Für Grund- und Bedarfslüftung. Druckregelung für zentralen Ventilator erforderlich. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Abluftelements im Gehäuse. MAICO Centro-E-Abluftelemente entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser eingebaut werden. Schutzklasse II. Abluftelement mit Abdeckung und G2-Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Einsetzbar mit Zentralentlüftungssystem Centro. Brandschutz identisch mit MAICO ER-Einzelraumentlüftung. Keine Kaltrauchsperren notwendig. Keine zusätzlichen Schalldämpfer notwendig. Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um +- 5° drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Montagefreundliche Schnappbefestigung des Abluftelements im Gehäuse. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Artikel: Centro-E, Ausführung: elektrisch, Fördervolumen: 30 m3/h / 65 m3/h, Mindestfördervolumen: 30 m3/h, Luftrichtung: Entlüftung, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 3 W, IMax: 0,9 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm2, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Systemart: zentral, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,8 kg, Filterklasse: G2, Breite: 251 mm, Höhe: 251 mm, Tiefe: 138 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Schalldruckpegel: 26 dB(A) / 33 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m2, Nennweite: 75 mm / 80 mm

IHRE VORTEILE

- **WELTWEITER HANDEL** *Imagefilm eibmarkt®*
- **99% KUNDENZUFRIEDENHEIT** *> 500.000 Kunden weltweit*
- **DHL TRACK & TRACE** *Sendungsverfolgung*
- **REKLAMATIONSABWICKLUNG** *Kulant und 100% sicher*
- **25 JAHRE ERFAHRUNG** *Im weltweiten Versandhandel*
- **AUFTRAGS LIVE CHAT** *Mit Auftragshistorie*
- **KURZE LIEFERZEIT** *Lagerware*
- **RÜCKERSTATTUNG** *Innerhalb von 14 Tagen*
- **DATENSCHUTZ** *Garantie*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und **eibmarkt®** sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.
eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).
** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.
*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen