



Modulo interfaccia AS IP67, digitale - Modulo digitale Fieldbus 4 In / 0 Out 3RK1200-0CQ20-0AA3



Siemens
3RK1200-0CQ20-0AA3
4011209448780 EAN/GTIN

139,56 CHF IVA escl.**
più Costi spediz.



14-16 Giorni* (CHE)

Tensione di alimentazione con CA 50 Hz 0 V, Tensione di alimentazione con CA 60 Hz 0 V, Tensione di alimentazione con CC 26,5...31,6 V, Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC, Numero degli ingressi digitali 4, Ingressi digitali configurabili no, Uscite digitali configurabili no, Corrente di ingresso con segnale 16 mA, Tensione ammissibile in ingresso 24 V, Tipo di tensione di ingresso DC, Tipo di uscita digitale senza, Corrente di uscita 1 A, Tensione ammissibile in uscita 24 V, Tipo di tensione di uscita DC, Con interfaccia ottica no, Protocollo supportato per TCP/IP no, Protocollo supportato per PROFIBUS no, Protocollo supportato per CAN no, Supporta protocollo per INTERBUS no, Protocollo supportato per ASI sì, Protocollo supportato per KNX no, Supporta protocollo per MODBUS no, Protocollo supportato per Data-Highway no, Supporta protocollo per DeviceNet no, Protocollo supportato per SUCONET no, Protocollo supportato per LON no, Protocollo supportato per PROFINET IO no, Protocollo supportato per PROFINET CBA no, Protocollo supportato per SERCOS no, Supporta protocollo per EtherNet/IP no, Protocollo supportato per DeviceNet Safety no, Protocollo supportato per INTERBUS-Safety no, Supporta protocollo per PROFIsafe no, Supporta protocollo per SafetyBUS p no, Standard radio Bluetooth no, Standard radio WLAN 802.11 no, Standard radio GPRS no, Standard radio GSM no, Standard radio UMTS no, IO-Link Master no, Componenti di sistema sì, Grado di protezione (IP) IP67, Montaggio sul binario possibile no, Montaggio diretto/a parete possibile no, Installazione frontale possibile no, Montaggio rack possibile no, Idoneo per funzioni di sicurezza no, Mezzi di esercizio corrispondenti (Ex ia) no, Mezzi di esercizio corrispondenti (Ex ib) no, Categoria di protezione contro le esplosioni per il gas senza, Categoria di protezione contro le esplosioni per la polvere senza, Larghezza 45 mm, Altezza 80 mm, Profondità 30 mm

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®



PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza



CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.



99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo



25 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque



RESTITUZIONE
Entro 14 giorni



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

